



Beluchtingsproblemen?

Landy oppervlaktebeluchters in drijvende uitvoering

Landustrie speelt in op de groeiende vraag naar tijdelijke beluchtingsinstallaties door het verhuren van oppervlaktebeluchters in drijvende uitvoering.

Deze beluchter-units kunnen worden ingezet bij ombouwen/of renovatiewerkzaamheden op bestaande afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Daarnaast bieden de units natuurlijk ook mogelijkheden voor tijdelijke vijverbeluchting en voor tijdelijke beluchting van door overstorten vervuild oppervlaktewater.

- ✦ De **Landy-7** is een in eigen beheer ontwikkelde hoog-rendementsbeluchter
- ✦ Snelle aan- en afvoer; demontage en montage door Landustrie mogelijk
- ✦ Optionele levering van schakelkast en/of frequentieregelaar om de zuurstoftoevoer te regelen
- ✦ Keuze uit 3 beluchtertypes:



Technische informatie:

	<u>Unit A</u>	<u>Unit B</u>	<u>Unit C</u>
Diameter beluchter	1800 mm	2000 mm	1700 mm
Motorvermogen	37 kW	55 kW	30/13,5 kW
O ₂ inbreng	± 80 kg O ₂ /uur	± 110 kg O ₂ /uur	± 66 kg O ₂ /uur